

2018年
10月～

2019 シーズンも SI ソーラーは 業界最高水準パネルで収益最大化に貢献

世界最強の単結晶セル

単結晶 PERC

LONGI 310W

LR6-60PE-310M

モジュール
変換効率

19.0
%

最大出力 310W
変換効率 19.0%
重量 18.2kg
出力保証 25 年
製品保証 10 年
寸法 1650×991
×40 (mm)

40 年発電設計

SUNPOWER®

バックコンタクト

345W

SPR-X21-345-IEC

モジュール
変換効率

21.2
%

最大出力 345W
変換効率 21.2%
重量 18.6kg
出力保証 25 年
製品保証 25 年
寸法 1559
×1046
×46 (mm)

信頼の技術力

単結晶 PERC

AUO 325W

PM060MW4_325

モジュール
変換効率

18.8
%

最大出力 325W
変換効率 18.8%
重量 20.0kg
出力保証 25 年
製品保証 15 年
寸法 1696
×1022
×40 (mm)

2019年2月1日 納品分より適用

SIソーラー 価格表

パワコン ↓		価格(円/kW)				
	プラン⇒	A	B	C	D	E
	パネル積載率(%)⇒	125～	110～	95～	85～	85未満
SMA	LONGi 単310W	102,000	104,000	106,000	109,000	114,000
	AUO 単325W	105,000	107,000	109,000	112,000	115,000
	SunPower BC345W	126,000	128,000	130,000	133,000	136,000
オムロン	LONGi 単310W	104,000	106,000	109,000	112,000	116,000
	AUO 単325W	107,000	109,000	112,000	115,000	120,000
	SunPower BC345W	128,000	130,000	133,000	136,000	141,000

注意：金具代金は上記システム価格に含まれておりません。パネル過積載率はA～Eのプラン毎に変わります。
 SMA製パワーコンディショナは電力会社指示の力率一定制御により定格出力が5%減少し、過積載率が高まります。
 力率一定制御後の定格出力は4.5kWが4.275kW、5.4kWが5.13kWとなります。
 事業計画認定の計算は力率一定制御前の定格出力になりますので、ストリング計算シートを必ず確認下さい。
 オムロン製パワーコンディショナは4.8kWが [KPM-A48-J4]、5.5kWが [KPM-A55-J4] の型番になります。