

DC Retro シリーズ (DC/DCコンバータ2kW)

パネル側

最大入力電力	4000W
最大入力電圧	450V
運転可能電圧範囲	160V~360V
最大入力電流	12.0A

蓄電池側

定格電圧	48V
運転可能電圧範囲	40V~60V
最大出力電流	50A
最大入力電流	40A

パワーコンディショナ側

運転可能電圧範囲	250V~360V
定格出力電圧	360V
最大出力電流	10.0A
定格出力電流	5.6A
最大出力電力	2000W

製品仕様

サイズ(L×W×H)mm	438×415×145
重量	18kg
保護構造	IP65
取り付け方式	壁掛け方式
使用周囲温度	-20℃~60℃
使用周囲湿度	4%~100%
冷却方式	自然冷却
保証期間	10年

2.5kWh電池モジュール (実効容量2.25kW)

製品仕様

種類	リチウムイオン蓄電池(リン酸鉄)
蓄電池容量	2.5kWh(実効容量2.25kWh)
定格電圧	51.2V
定格入力電流	50A
定格出力電流	50A
運転可能電圧範囲	40V~58.4V
サイズ(W×H×D)mm	152.6×483×339
重量	30kg
保護構造	IP21
取り付け方式	屋内・床置(横置き、重ね置き可)
使用周囲温度	0℃~45℃
使用周囲湿度	4%~100%
保証	10,000サイクル・90% または、10年のいずれか早い方

2019年3月現在

(株)SIソーラー 2019 All Rights Reserved.

お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください

