


D-SWAT II 屋根形状別 設置基準

対応モジュール

maxeon 400W 1690×1046×40mm ・ SISOLAR 430W 1722×1134×30mm

嵌合式立平

建物高さ10m以下




基準風速 30~32m/s

		垂直積雪量					
		50以下	60以下	70以下	80以下	90以下	99以下
屋根勾配	0.0	設置不可	設置不可	設置不可	設置不可	設置不可	設置不可
	0.5	6	6	6	6	6	6
	1.0	6	6	6	6	6	6
	1.5	6	6	6	6	6	6
	2.0	6	6	6	6	6	6
	2.5	6	6	6	6	6	6
	3.0	6	6	6	6	6	6
	3.5	6	6	6	6	6	6
	4.0	6	6	6	6	6	6
	4.5	6	6	6	6	6	6
	5.0	6	6	6	6	6	6
	5.5	6	6	6	6	6	6
	6.0	6	6	6	6	6	6

立ハゼ葺

建物高さ10m以下



基準風速 30~32m/s

		垂直積雪量					
		50以下	60以下	70以下	80以下	90以下	99以下
屋根勾配	0.0	設置不可	設置不可	設置不可	設置不可	設置不可	設置不可
	0.5	6	6	6	6	6	6
	1.0	6	6	6	6	6	6
	1.5	6	6	6	6	6	6
	2.0	6	6	6	6	6	6
	2.5	6	6	6	6	6	6
	3.0	6	6	6	6	6	6
	3.5	6	6	6	6	6	6
	4.0	6	6	6	6	6	6
	4.5	6	6	6	6	6	6
	5.0	6	6	6	6	6	6
	5.5	6	6	6	6	6	6
	6.0	6	6	6	6	6	6

基準風速 34m/s

		垂直積雪量					
		50以下	60以下	70以下	80以下	90以下	99以下
屋根勾配	0.0	設置不可	設置不可	設置不可	設置不可	設置不可	設置不可
	0.5	6	6	6	6	6	6
	1.0	6	6	6	6	6	6
	1.5	6	6	6	6	6	6
	2.0	6	6	6	6	6	6
	2.5	6	6	6	6	6	6
	3.0	6	6	6	6	6	6
	3.5	6	6	6	6	6	6
	4.0	6	6	6	6	6	6
	4.5	6	6	6	6	6	6
	5.0	6	6	6	6	6	6
	5.5	6	6	6	6	6	6
	6.0	6	6	6	6	6	6

基準風速 34m/s

		垂直積雪量					
		50以下	60以下	70以下	80以下	90以下	99以下
屋根勾配	0.0	設置不可	設置不可	設置不可	設置不可	設置不可	設置不可
	0.5	6	6	6	6	6	6
	1.0	6	6	6	6	6	6
	1.5	6	6	6	6	6	6
	2.0	6	6	6	6	6	6
	2.5	6	6	6	6	6	6
	3.0	6	6	6	6	6	6
	3.5	6	6	6	6	6	6
	4.0	6	6	6	6	6	6
	4.5	6	6	6	6	6	6
	5.0	6	6	6	6	6	6
	5.5	6	6	6	6	6	6
	6.0	6	6	6	6	6	6

基準風速 36~38m/s

		垂直積雪量					
		50以下	60以下	70以下	80以下	90以下	99以下
屋根勾配	0.0	設置不可	設置不可	設置不可	設置不可	設置不可	設置不可
	0.5	6	6	6	6	6	6
	1.0	6	6	6	6	6	6
	1.5	6	6	6	6	6	6
	2.0	6	6	6	6	6	6
	2.5	6	6	6	6	6	6
	3.0	6	6	6	6	6	6
	3.5	6	6	6	6	6	6
	4.0	6	6	6	6	6	6
	4.5	6	6	6	6	6	6
	5.0	6	6	6	6	6	6
	5.5	6	6	6	6	6	6
	6.0	6	6	6	6	6	6

基準風速 36~38m/s

		垂直積雪量					
		50以下	60以下	70以下	80以下	90以下	99以下
屋根勾配	0.0	設置不可	設置不可	設置不可	設置不可	設置不可	設置不可
	0.5	8	8	8	8	8	8
	1.0	8	8	8	8	8	8
	1.5	8	8	8	8	8	8
	2.0	8	8	8	8	8	8
	2.5	8	8	8	8	8	8
	3.0	8	8	8	8	8	8
	3.5	8	8	8	8	8	8
	4.0	8	8	8	8	8	8
	4.5	8	8	8	8	8	8
	5.0	8	8	8	8	8	8
	5.5	8	8	8	8	8	8
	6.0	8	8	8	8	8	8